

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349****Safety Data Sheet PT**

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa****1.1 Identificador do produto**

Nome comercial : WGP Engine Oil LowSAPS 15W40  
Código do produto : 2637453, 2573351, 2573350, 2573349

**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilização da substância ou mistura : Óleo de motor.  
Utilizações desaconselhadas :  
Este produto não deve ser usado em aplicações que não as recomendadas na Seção 1, sem antes buscar a opinião do fornecedor.

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Fabricante/Fornecedor : **Wirtgen GmbH**  
Reinhard Wirtgen Str. 2  
53578 Windhagen  
Telefone : (+49) 2645 131 0  
Telefax :  
Contato de e-mail para a FISPQ : customersupport@wirtgen.de

**1.4 Número de telefone de emergência**  
: SPINERG: + 351 214 200 400  
; CIAV: 800 250 250

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos****2.1 Classificação da substância ou mistura****Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)**

Com base em dados disponíveis, esta substância/mistura não satisfaz os critérios de classificação.

**2.2 Elementos do rótulo****Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)**

Pictogramas de perigo : Símbolo de perigo não requerido  
Palavra-sinal : Nenhuma palavra de sinal  
Advertências de perigo : PERIGOS FÍSICOS:  
Não classificado como perigo físico de

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

acordo com os critérios de CLP.

PERIGOS PARA A SAÚDE:

Não classificado como perigo para a saúde de acordo com os critérios de CLP.

RISCOS AMBIENTAIS:

Não classificado como perigo ambiental de acordo com critérios CRE (classificação, rotulagem e embalagem).

Recomendações de prudência	:	<b>Prevenção:</b>	Não há frases de precaução.
		<b>Resposta:</b>	Não há frases de precaução.
		<b>Armazenagem:</b>	Não há frases de precaução.
		<b>Destruição:</b>	Não há frases de precaução.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Componente sensibilizante : Contém sulfonato de cálcio.  
Pode provocar uma reacção alérgica.

**2.3 Outros perigos**

Esta mistura não contém nenhuma substância registrada em REACH avaliada como um PBT ou um vPvB.

O contato prolongado ou repetido com a pele sem limpeza adequada pode obstruir os poros da pele, resultando em distúrbios como acne/foliculite.

O óleo usado pode conter impurezas danosas.

Não classificado como inflamável, mas queima.

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.2 Misturas**

Natureza química : Óleos minerais altamente refinados e aditivos.  
O óleo mineral altamente refinado contém < 3% (m/m) de extrato de DMSO, de acordo com a IP 346.  
Classificação de acordo com o conteúdo de extrato de DMSO < 3% (Regulamento (EC) 1272/2008, Anexo VI, Paret 3, Nota L).

: \* contém um ou mais números do CAS a seguir (números de registro no REACH): 64742-53-6 (01-2119480375-34), 64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13),

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30).

**Componentes perigosos**

Nome Químico	No. CAS No. CE Número de registo	Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)	Concentração (% w/w)
Óleo básico de baixa viscosidade intercambiável (<20,5 cSt @ 40°C)*	Não atribuído	Asp. Tox.1; H304	0 - 90
Alcaril amina	36878-20-3 253-249-4 01-2119488911-28	Aquatic Chronic4; H413	0 - < 5
Fenol éster alquilado	125643-61-0 406-040-9	Aquatic Chronic4; H413	0 - < 3
Alkyl phenate alkanoate	Não atribuído	Aquatic Chronic4; H413	0 - < 3
Dialquil ditiofosfato de zinco	93819-94-4 298-577-9	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic2; H411	0 - < 1,9
Zinco dialquil ditiofosfato	84605-29-8 283-392-8	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic2; H411	0 - < 1,9
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(2-ethylhexyl and iso-Bu and iso-Pr) esters, zinc salts	85940-28-9 288-917-4	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic2; H411	0 - < 1,9
Sulfonato de cálcio	Não atribuído 939-141-6 01-2120040541-70	Skin Sens.1B; H317	0 - < 0,9
Sulfonato de cálcio	70024-69-0 274-263-7	Skin Sens.1B; H317	0 - < 0,9

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349****SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros****4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

Protecção dos socorristas	: Ao realizar os primeiros socorros, certifique-se de que você esteja usando o equipamento de protecção pessoal apropriado, de acordo com o incidente, o ferimento e as adjacências.
Em caso de inalação	: Sob condições normais de uso não é necessário tratamento. Se os sintomas persistirem, busque orientação médica.
Em caso de contacto com a pele	: Remova as roupas contaminadas. Lave a área exposta com água e em seguida com sabão se disponível. Se ocorrer irritação persistente, busque atenção médica.
Se entrar em contacto com os olhos	: Lave o olho com grandes quantidades de água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Se ocorrer irritação persistente, busque atenção médica.
Em caso de ingestão	: No geral, nenhum tratamento é necessário, a menos que grandes quantidades sejam engolidas, entretanto, obtenha orientação médica.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Sintomas	: Os sinais e sintomas de acne/foliculite podem incluir a formação de pústulas e pontos negros, na pele das áreas expostas. A ingestão pode resultar em náusea, vômito e/ou diarreia.
----------	--

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Tratamento	: Observações para o médico: Fazer tratamento sintomático.
------------	---

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios****5.1 Meios de extinção**

Meios adequados de extinção	: Espuma, spray ou névoa de água. Pó químico seco, dióxido de carbono, areia ou terra podem ser usados somente para pequenos incêndios.
Meios inadequados de extinção	: Não use água em jato.

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Perigos específicos para	: Produtos de combustão perigosos podem incluir: Uma mistura
--------------------------	--

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

combate a incêndios

complexa de gases e particulados aéreos sólidos e líquidos (fumaça). O monóxido de carbono se desenvolve quando ocorre combustão incompleta. Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados.

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

: É necessário usar um equipamento de proteção adequado, incluindo luvas resistentes a produtos químicos; uma vestimenta resistente a produtos químicos é indicada na hipótese de contato prolongado com produtos derramados. É necessário usar um aparato de respiração completo ao aproximar-se do fogo em um espaço confinado. Selecione um vestuário de bombeiro aprovado de acordo com os Padrões relevantes (por ex.: Europa: EN469).

Métodos específicos de extinção

: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente envolvente.

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais****6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Precauções individuais

: 6.1.1 Para equipe de não emergência:  
Evite contato com a pele e os olhos.  
6.1.2 Para equipe de emergência:  
Evite contato com a pele e os olhos.

**6.2 Precauções a nível ambiental**

Precauções a nível ambiental

: Use contenção adequada para evitar contaminação ambiental. Evite o espalhamento ou entrada em drenos, valas ou rios usando areia, terra ou outras barreiras adequadas.

As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não pode ser controlada.

**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Métodos de limpeza

: Escorregadio quando derramado. Evite acidentes, limpe imediatamente.  
Evite o espalhamento fazendo uma barreira com areia, terra ou outro material de contenção.  
Recupere o líquido diretamente ou em um absorvente.  
Embeba um absorvente como a argila, areia ou outro material adequado no resíduo e descarte adequadamente.

**6.4 Remissão para outras secções**

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

Para orientação na seleção de equipamento de proteção individual, veja Seção 8 nessa Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos., Para orientação sobre descarte de material derramado ver Seção 13 da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

Precauções gerais : Use ventilação de exaustão local se houver o risco de inalação de vapores, névoas ou aerossóis.  
Use as informações desta ficha de informações como entrada para uma avaliação de riscos das circunstâncias locais, para ajudar a determinar os controles adequados

**7.1 Precauções para um manuseamento seguro**

Informação para um manuseamento seguro : Evite o contacto prolongado ou repetido com a pele.  
Evite inalar o vapor e/ou névoas.  
Quando se manuseia o produto em tambores, deverá usar-se calçado de segurança e equipamento próprio.  
Descarte adequadamente quaisquer panos contaminados ou materiais de limpeza para evitar incêndios.

Transferência de Produto : Devem ser utilizados procedimentos adequados de fixação e ligação à terra durante todas as operações de transferência em massa para evitar a acumulação estática.

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Outras informações : Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local fresco e bem ventilado. Use recipientes identificados e que fechem adequadamente.  
  
Armazene a temperatura ambiente.  
  
Consulte a seção 15 para ver qualquer legislação específica relacionada à embalagem e armazenamento desse produto.

Material de embalagem : Produto apropriado: Para recipientes ou revestimento destes use aço doce ou polietileno de alta densidade.  
Produto impróprio: PVC.

Recomendações na Embalagem : Os recipientes de polietileno não devem ser expostos a altas temperaturas devido ao possível risco de deformação.

**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Utilizações específicas : Não aplicável

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**
**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual**
**8.1 Parâmetros de controlo**
**Limites de Exposição Ocupacional**

Componentes	No. CAS	tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controlo	Bases
Névoa de óleo, mineral		VLE-MP (aerossol)	5 mg/m3	PT OEL
Informações adicionais	A amostragem deve ser realizada com um método que não recolha vapor., Os valores ou características encontram-se propostos para alteração, Pulmões			
Névoa de óleo, mineral		VLE_CD (aerossol)	10 mg/m3	PT OEL
Informações adicionais	Os valores ou características encontram-se propostos para alteração, Pulmões			
Névoa de óleo, mineral		TWA (fracção inalável)	5 mg/m3	EUA Valores-limite de limiar da ACGIH
Névoa de óleo, mineral		TWA (Aerosóis)	5 mg/m3	PT OEL
Névoa de óleo, mineral		(Aerosóis)	10 mg/m3	PT OEL

**Limites profissionais biológicas de exposição**

Nenhum limite biológico alocado.

**Métodos de Controle**

Monitorar a concentração de substâncias na zona de respiração dos trabalhadores ou em todo o local de trabalho pode ser necessário para confirmar o cumprimento do LEO (Limite de Exposição Operacional). Para algumas substâncias também pode ser adequado o monitoramento biológico. Os métodos validados de medição de exposição devem ser aplicados por um indivíduo treinado e as amostras analisadas por um laboratório acreditado.

Abaixo são dados exemplos de métodos recomendados de monitoração do ar, ou então contate o fornecedor. Outros métodos nacionais podem estar disponíveis.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods  
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods  
<http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances  
<http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.  
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

**8.2 Controlo da exposição**

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

**Medidas de planeamento** O nível de proteção e os tipos de controle necessários irão variar dependendo das condições potenciais de exposição. Selecione os controles com base em uma avaliação de risco das circunstâncias locais. Medidas adequadas incluem:  
Uma adequada ventilação para controlar as concentrações aéreas.

Onde o material estiver aquecido, pulverizado ou em forma de névoa, existe um grande potencial de geração de concentrações aéreas.

**Informações gerais:**

Defina os procedimentos para a manipulação segura e a manutenção dos controles.

Oriente e treine os funcionários em relação aos riscos e medidas de controle relevantes às atividades normais associadas a este produto.

Certifique-se de realizar a seleção, teste e manutenção apropriados do equipamento usado para controlar a exposição de, por exemplo, equipamento de proteção individual, ventilação por exaustão local.

Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.

Reter as descargas em armazenamento selado até à eliminação ou à reciclagem posterior.

Tenha sempre bons hábitos de higiene pessoal, como lavagem das mãos após a manipulação do material e antes de se alimentar, beber e/ou fumar. Lave rotineiramente as roupas de trabalho e os equipamentos protetores para remover os contaminantes. Descarte a roupa e os sapatos contaminados que não puderem ser limpos. Realize a manutenção e a limpeza corretas do local.

**Proteção individual**

As informações fornecidas tiveram em consideração a diretiva EPI (Diretiva do Conselho 89/686/CE) e as normas do Comité Europeu de Normalização (CEN).

Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem obedecer as normas recomendadas no país, o que deve ser verificado com os fornecedores de EPIs.

**Proteção dos olhos** : Se o material foi manuseado de forma que possa espirrar nos olhos, recomenda-se óculos de proteção.  
Aprovado em conformidade com a norma UE EN166.

**Proteção das mãos**

**Observações** : Onde puder ocorrer o contato das mãos com o produto, o uso de luvas aprovadas segundo normas relevantes (p.ex. Europa: EN374, EUA: F739) feitas com os seguintes materiais pode fornecer proteção química adequada: Luvas de PVC, neopreno ou borracha de nitrilo. A serventia e a durabilidade de uma luva depende de seu uso, p.ex. frequência e duração de contato, resistência química do material da luva, destreza. Consulte sempre as recomendações do fabricante da luva. Luvas contaminadas devem ser substituídas. Higiene pessoal é elemento chave para cuidado efetivo das mãos. Luvas devem ser vestidas somente sobre mãos limpas. Após usar luvas, as mãos devem ser lavadas e secadas completamente. A aplicação de um creme não perfumado é recomendada.



## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

Para contatos contínuos, recomendamos o uso de luvas com duração de mais de 240 minutos com preferência para > 480 minutos, onde houver luvas adequadas. Para proteção de curto prazo/contra respingos, recomendamos a mesma coisa, mas reconhecemos que as melhores luvas que oferecem esse nível de proteção podem não estar disponível e, nesse caso, uma duração menor será aceitável contanto que regimes de manutenção e substituição adequados forem cumpridos. A grossura da luva não é uma boa maneira de prever a resistência da luva a um produto químico, visto que isso dependerá da exata composição do material da luva. A espessura da luva deve ser normalmente maior que 0,35 mm, dependendo do fabricante e do modelo.

- Proteção do corpo e da pele : Não é necessária normalmente proteção para a pele além dos itens normais de vestiário profissional.  
É uma boa prática vestir luvas resistentes a químicos.
- Proteção respiratória : Sob condições normais de uso não é normalmente necessária proteção respiratória.  
De acordo com as boas práticas de higiene industrial, devem ser tomadas precauções para evitar respirar o material.  
Se os controles da engenharia não mantiverem as concentrações aéreas em um nível que seja adequado para proteger a saúde dos trabalhadores, selecione equipamentos de proteção respiratória adequados para as condições específicas de uso e que atendam a legislação pertinente.  
Verifique com os fornecedores de equipamentos respiratórios de proteção.  
Onde os respiradores com filtros de ar forem adequados, selecione uma combinação apropriada de máscara e filtro.  
Selecione um filtro adequado para a combinação de partículas/gases e vapores orgânicos [ponto de ebulição Tipo A/Tipo P > 65°C (149°F)], em conformidade com as normas EN14387 e EN143.
- Perigos térmicos : Não aplicável

**Controlo da exposição ambiental**

- Recomendação geral : Tome as medidas apropriadas para atender aos requisitos relevantes da legislação de proteção ambiental. Evite a contaminação do ambiente ao seguir a recomendação fornecida no Capítulo 6. Se necessário, evite que o material não dissolvido seja despejado em águas residuais. Águas residuais devem ser tratadas em uma estação de tratamento de água residual industrial ou municipal, antes do despejo na água de superfície.

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

As diretrizes locais para limites de emissão de substâncias voláteis devem ser seguidas em relação à descarga de ar de exaustão contendo vapores.

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas****9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

Aspeto	: líquido
Cor	: Límpido ambar
Odor	: Dados não disponíveis.
Limiar olfativo	: Dados não disponíveis.
pH	: Não aplicável
Ponto de fluidez	: -35 °C Método: ASTM D97
Ponto de fusão / congelação	: Dados não disponíveis.
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	: > 280 °C Valore(s) estimado(s)
Ponto de inflamação	: 236 °C Método: ASTM D92 (COC)
Taxa de evaporação	: Dados não disponíveis.
Inflamabilidade (sólido, gás)	: Dados não disponíveis.
Limite superior de explosão	: Típico 10 %(V)
Limite inferior de explosão	: Típico 1 %(V)
Pressão de vapor	: < 0,5 Pa (20 °C) Valore(s) estimado(s)
Densidade relativa do vapor	: > 1 Valore(s) estimado(s)
Densidade relativa	: 0,876 (15 °C)
Densidade	: 876 kg/m <sup>3</sup> (15,0 °C) Método: ASTM D4052
Solubilidade(s)	
Hidrossolubilidade	: insignificante
Solubilidade noutros solventes	: Dados não disponíveis.
Coeficiente de partição: n-	: log Pow: > 6 (com base na informação de produtos similares)

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

octanol/água	
Temperatura de auto-ignição	: > 320 °C
Temperatura de decomposição	: Dados não disponíveis.
Viscosidade	
Viscosidade, dinâmico	: Dados não disponíveis.
Viscosidade, cinemático	: 15,3 mm <sup>2</sup> /s (100 °C) Método: ASTM D445
	115 mm <sup>2</sup> /s (40,0 °C) Método: ASTM D445
Propriedades explosivas	: Não classificado
Propriedades comburentes	: Dados não disponíveis.

**9.2 Outras informações**

Condutividade	: Não se espera que este material seja um acumulador estático.
---------------	--

---

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****10.1 Reatividade**

O produto não representa nenhum outro perigo de reatividade, além dos mencionados no subparágrafo a seguir.

**10.2 Estabilidade química**

Estável.

Nenhuma reação perigosa é esperada durante a manipulação e o armazenamento, de acordo com as provisões.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas**

Reações perigosas : Reage com agentes de oxidação fortes.

**10.4 Condições a evitar**

Condições a evitar : Temperaturas extremas e luz solar directa.

**10.5 Materiais incompatíveis**

Materiais a evitar : Agentes de oxidação fortes.

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

Produtos de decomposição perigosos : Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica****11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos**

Bases para Avaliação : A informação dada é baseada em dados sobre os componentes e na toxicologia de produtos similares. A menos que seja indicado em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, em vez de para componente(s) individual(is).

Informações sobre vias de exposição prováveis : O contato com a pele e com os olhos são os principais meios de exposição, embora a exposição também possa ocorrer após ingestão acidental.

**Toxicidade aguda****Produto:**

Toxicidade aguda por via oral : DL50 ratazana: > 5.000 mg/kg  
Observações: Baixa toxicidade:  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via inalatória : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 coelho: > 5.000 mg/kg  
Observações: Baixa toxicidade:  
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Corrosão/irritação cutânea****Produto:**

Observações: Ligeiramente irritante para a pele., O contato prolongado ou repetido com a pele sem limpeza adequada pode obstruir os poros da pele, resultando em distúrbios como acne/foliculite., Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Lesões oculares graves/irritação ocular****Produto:**

Observações: Levemente irritante para o olho., Com base nos dados disponíveis, os critérios de

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

classificação não são preenchidos.

**Componentes:****Dialquil ditiofosfato de zinco:**

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Zinco dialquil ditiofosfato:**

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Sensibilização respiratória ou cutânea****Produto:**

Observações: Para sensibilização respiratória ou da pele:., Não é um sensibilizador., Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Componentes:****Sulfonato de cálcio:**

Observações: Pode causar uma reação alérgica da pele em indivíduos sensíveis.

**Mutagenicidade em células germinativas****Produto:**

: Observações: Não mutagénico, Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Carcinogenicidade****Produto:**

Observações: Não é um carcinógeno., Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Observações: O produto contém óleos minerais dos tipos que mostraram-se não carcinogênicos em estudos de pintura de pele em animais., Os óleos minerais altamente refinados não são classificados como carcinogênicos pela Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC).

Material	GHS/CLP Carcinogenicidade Classificação
Óleo mineral altamente refinado	Sem classificação de carcinogenicidade
Fenol éster alquilado	Sem classificação de carcinogenicidade

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349

**Toxicidade reprodutiva****Produto:**

Observações: Não é tóxico para o desenvolvimento., Não compromete a fertilidade., Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única****Produto:**

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida****Produto:**

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade por aspiração****Produto:**

Não apresenta risco de aspiração.

**Informações adicionais****Produto:**

Observações: Óleos usados podem conter impurezas danosas que se acumularam durante o uso. A concentração destas impurezas dependerá do uso e pode apresentar riscos para a saúde e o meio ambiente no descarte., Todo óleo usado deve ser manuseado com cautela e o contato com a pele evitado sempre que possível.

Observações: O contacto continuado com óleos de motor usados provocou cancro de pele em testes realizados em animais.

Observações: Levemente irritante para o sistema respiratório.

Observações: Classificações feitas por outras autoridades sob variadas estruturas regulatórias poderão existir.

**Resumo sobre a avaliação das propriedades CMR**

Mutagenicidade em células germinativas- Avaliação : Este produto não atende aos critérios para classificação nas categorias 1A/1B.

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

Carcinogenicidade - Avaliação : Este produto não atende aos critérios para classificação nas categorias 1A/1B.

Toxicidade reprodutiva - Avaliação : Este produto não atende aos critérios para classificação nas categorias 1A/1B.

**SECÇÃO 12: Informação ecológica**
**12.1 Toxicidade**

Bases para Avaliação : Dados ecotoxicológicos não foram especificamente determinados para este produto.  
As informações fornecidas são baseadas em conhecimento dos componentes e da ecotoxicologia de produtos similares. A menos que seja indicado em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, em vez de para componente(s) individual(is). (LL/EL/IL50 é expressa como a quantidade nominal de produto necessária para preparar o extrato aquoso para teste).

**Produto:**

Toxicidade em peixes (Toxicidade aguda) : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.  
Praticamente atóxico:  
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicidade em crustáceos (Toxicidade aguda) : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.  
Praticamente atóxico:  
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicidade em algas/plantas aquáticas (Toxicidade aguda) : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.  
Praticamente atóxico:  
LL/EL/IL50 > 100 mg/l

Toxicidade em peixes (Toxicidade crónica) : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade em crustáceos (Toxicidade crónica) : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para microrganismos (Toxicidade aguda) : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349

**12.2 Persistência e degradabilidade,****Produto:**

Biodegradabilidade : Observações: Não rapidamente biodegradável., Os principais componentes são inerentemente biodegradáveis, mas contém componentes que podem permanecer no meio ambiente., Persistente conforme critérios da IMO., Definição do Fundo Internacional de Compensação por Danos pela Poluição por Óleo (IOPC): "Um óleo não persistente é um óleo que, no momento do embarque, consiste em frações de hidrocarboneto, (a) pelo menos 50% do qual, por volume, é destilado a uma temperatura de 340 °C (645 °F) e (b) pelo menos 95% do qual, por volume, é destilado a uma temperatura de 370 °C (700 °F) quanto testado pelo método da ASTM D-86/78 ou qualquer revisão subsequente do mesmo."

**12.3 Potencial de bioacumulação,****Produto:**

Bioacumulação : Observações: Contém componentes com potencial de bioacumulação.

Coeficiente de partição: n-octanol/água : log Pow: > 6 Observações: (com base na informação de produtos similares)

**12.4 Mobilidade no solo,****Produto:**

Mobilidade : Observações: É líquido sob a maioria das condições ambientais., Se entrar no solo, será adsorvido pelas partículas do solo e não ficará móvel.  
Observações: Flutua na água.

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB****Produto:**

Avaliação : Esta mistura não contém nenhuma substância registrada em REACH avaliada como um PBT ou um vPvB.

**12.6 Outros efeitos adversos,****Produto:**

Informações ecológicas adicionais : Não possui potencial de depleção de ozono, de criação de ozono fotoquímico ou de aquecimento global., O produto é uma mistura de componentes não voláteis que, em condições normais de utilização, não serão libertados para o ar em quaisquer quantidades significativas.  
Mistura pouco solúvel., Provoca a incrustação física de organismos aquáticos.  
Em concentrações inferiores a 1 mg/l, o óleo mineral não provoca toxicidade crônica nos organismos aquáticos.



## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação****13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

Produto	: Recupere ou recicle se possível. É responsabilidade do gerador do resíduo determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado, para determinar a classificação e métodos de descarte adequados, em conformidade com os regulamentos aplicáveis. Deverão tomar-se as devidas precauções para os produtos residuais não contaminarem o solo nem águas subterrâneas, nem serem eliminados no meio ambiente. Não descarte no meio ambiente, em drenos ou cursos de água. Não eliminar os fundos dos depósitos de água deixando-os escoar para o solo. Tal pode resultar em contaminação do solo e dos lençóis de água subterrâneos. O lixo resultante de um derramamento ou limpeza de tanque deve ser descartado de acordo com os regulamentos predominantes, de preferência com um coletor ou fornecedor reconhecido. A competência do coletor ou fornecedor deve ser estabelecida antecipadamente.  MARPOL - Consulte a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL 73/78), que fornece aspectos técnicos no controle da poluição por navios.
Embalagens contaminadas	: Descarte de acordo com os regulamentos predominantes, de preferência com um coletor ou fornecedor reconhecido. A competência do coletor ou fornecedor deve ser estabelecida antecipadamente. O descarte deve estar de acordo com as leis e regulamentos regionais, nacionais e locais aplicáveis.
Legislação local	
Catálogo de resíduos	:  Código de Descarte de Lixo da UE (EWC sigla em inglês):
Número de eliminação de resíduos	:  13 02 05*
Observações	: O descarte deve estar de acordo com as leis e regulamentos regionais, nacionais e locais aplicáveis.  A classificação do resíduo é sempre responsabilidade do usuário final.

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349

---

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte****14.1 Número ONU**

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa  
RID : Não regulado como mercadoria perigosa  
IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU**

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa  
RID : Não regulado como mercadoria perigosa  
IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

**14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte**

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa  
RID : Não regulado como mercadoria perigosa  
IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

**14.4 Grupo de embalagem**

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa  
RID : Não regulado como mercadoria perigosa  
IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

**14.5 Perigos para o ambiente**

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa  
RID : Não regulado como mercadoria perigosa  
IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

**14.6 Precauções especiais para o utilizador**

Observações : Precauções especiais: Consultar o Capítulo 7, Manuseamento e Armazenamento, para obter as precauções especiais a cumprir pelo utilizador em matéria de transporte.

**14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC**

Não aplicável ao produto tal como fornecido. As regras da MARPOL se aplicam a embarques marítimos a granel.

---

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação****15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização (Anexo XIV) : O produto não está sujeito à autorização sob o REACH.

Componentes orgânicos : 0 %

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

voláteis.

Outro regulamentação : Não se tem a intenção que a informação regulamentar seja compreensiva. Outras regulamentações podem ser aplicadas a este produto

Regulamento (CE) N.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH), anexo XIV.

Regulamento (CE) N.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH), anexo XVII.

Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho e suas alterações.

Diretiva 1994/33/CE, relativa à proteção dos jovens durante o trabalho e suas alterações.

Diretiva 92/85/CEE do Conselho relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes durante o trabalho e suas alterações.

**Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:**

EINECS : Não estabelecido.  
TSCA : Todos os componentes listados.

**15.2 Avaliação da segurança química**

Nenhuma Avaliação de Segurança Química foi realizada para esta substância/mistura pelo fornecedor.

**SECÇÃO 16: Outras informações****Texto completo das Demonstrações -H**

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.  
H315 Provoca irritação cutânea.  
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
H318 Provoca lesões oculares graves.  
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

**Texto completo das outras siglas**

Aquatic Chronic Perigo (crónico) de longo prazo para o ambiente aquático

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

Asp. Tox.	Perigo de aspiração
Eye Dam.	Lesões oculares graves
Skin Irrit.	Irritação cutânea
Skin Sens.	Sensibilização da pele

Chave/legenda de abreviaturas utilizadas nesta ficha de dados de segurança : As abreviações e os acrónimos padrão usados neste documento podem ser pesquisados em literatura de referência (por exemplo, dicionários científicos) e/ou websites.

ACGIH = Conferência Americana dos Especialistas Governamentais de Higiene Industrial  
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
AICS = Inventário Australiano de Substâncias Químicas  
ASTM = Sociedade Americana de Ensaios e Materiais  
BEL = Limites de exposição biológica  
BTEX = Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno  
CAS = Serviço de Resumos de Química  
CEFIC = Conselho Europeu da Indústria Química  
CLP = Classificação, Embalagem e Rotulagem  
COC = Cleveland em vaso aberto  
DIN = Deutsches Institut für Normung  
DMEL = Nível derivado de exposição com efeitos mínimos  
DNEL = Nível derivado de exposição sem efeitos  
DSL = Lista de Substâncias Domésticas do Canadá  
CE = Comissão Europeia  
EC50 = Concentração efectiva 50  
ECETOC = Centro Europeu de Ecotoxicologia e de Toxicologia das Substâncias Químicas  
ECHA = Agência Europeia dos Produtos Químicos  
EINECS = Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado  
EL50 = Carga efectiva 50  
ENCS = Inventário Japonês de Substâncias Químicas Existentes e Novas  
EWC = Código Europeu de Resíduos  
GHS = Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos  
IARC = Centro Internacional de Investigação do Cancro  
IATA = Associação do Transporte Aéreo Internacional  
IC50 = Concentração inibitória 50  
IL50 = Nível inibidor 50  
IMDG = Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas  
INV = Inventário Chinês de Substâncias Químicas  
IP346 = Método de teste n.º 346 do Instituto de Petróleo para a determinação dos aromáticos policíclicos extraídos por DMSO  
KECI = Inventário Coreano de Substâncias Químicas Existentes  
LC50 = Concentração letal 50  
LD50 = Dose letal de 50 por cento.  
LL/EL/IL = Carga Letal/Carga Efectiva/Carga Inibidora

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

LL50 = Carga letal 50  
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios  
NOEC/NOEL = Concentração Sem Efeitos Observados/Nível Sem Efeitos Observados  
OE\_HP V = Exposição profissional - Volume de produção elevado  
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico  
PICCS = Inventário Filipino de Químicos e de Substâncias Químicas  
PNEC = Concentração sem efeito previsível  
REACH = Registo, Avaliação, Autorização e Restrição dos Produtos Químicos  
RID = Regulamento Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Caminho-de-Ferro  
SKIN\_DES = Designação da pele  
STEL = Limite de exposição de curta duração  
TRA = Avaliação específica do risco  
TSCA = Legislação americana sobre as substâncias tóxicas  
TWA = Média ponderada  
MPMB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável

**Informações adicionais**

Recomendações de formação profissional :

Providenciar aos operadores de informação, instrução e formação adequadas.

Outras informações :

Esta ficha de dados de segurança não tem anexado nenhum cenário de exposição. Trata-se de uma mistura não classificada contendo substâncias perigosas, como descrito na secção 3; as informações relevantes dos cenários de exposição para as substâncias perigosas contidas foram integradas nas secções centrais 1-16 desta ficha de dados de segurança.

Uma barra vertical na margem esquerda indica uma alteração relativamente à versão anterior.

Fontes dos principais dados utilizados na elaboração da ficha :

Os dados citados são de, mas não se limitam a, uma ou mais fontes de informação (por exemplo, dados toxicológicos dos Serviços de Saúde da Shell, dados dos fornecedores de material, bases de dados CONCAWE, EU IUCLID, regulamento CE 1272, etc.).

---

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Engine Oil LowSAPS 15W40

Revision: 16.09.2021

**Part No 2637453, 2573351, 2573350, 2573349**

---

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento corrente, e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos requisitos em termos de requisitos de saúde, segurança e ambiente. Não deve ser percebido como garantia de propriedades específicas do produto.