

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Special Gear Oil  
Revision: 16.09.2021  
Part No 1238051, 2065038, 2065037

## Safety Data Sheet ES

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : WGP Special Gear Oil  
Código del producto : 1238051, 2065038, 2065037

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Aceite de transmisión.

Usos desaconsejados :  
Este producto no ha de usarse en aplicaciones distintas a las recomendadas en el apartado 1 sin seguir primero las recomendaciones del proveedor.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/Proveedor : **Wirtgen GmbH**  
Reinhard Wirtgen Str. 2  
53578 Windhagen

Teléfono : (+49) 2645 131 0

Telefax :

Contacto de correo electrónico para la Ficha de Seguridad de Sustancia Química (MSDS) : Si desea solicitar cualquier información acerca del contenido de esta ficha de seguridad del material (SDS) contacte por correo electrónico a [customersupport@wirtgen.de](mailto:customersupport@wirtgen.de)

1.4 Teléfono de emergencia : (+34) 915370133 (Sólo será atendido en horario de oficinas)

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3 : H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro : No se requiere ningún símbolo de peligro

Palabra de advertencia : Sin palabra de advertencia

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
 Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| Indicaciones de peligro | :    | PELIGROS FISICOS:<br>No está clasificado como un peligro físico según los criterios del sistema CLP.<br>PELIGROS PARA LA SALUD:<br>No está clasificado como un peligro para la salud según los criterios del Sistema Armonizado Mundial (CLP).<br>PELIGROS MEDIOAMBIENTALES:<br>Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
|                         | H412 |  |
| Consejos de prudencia   | :    | <b>Prevención:</b><br>P273 Evitar su liberación al medio ambiente.<br><b>Intervención:</b><br>Sin frases de prudencia.<br><b>Almacenamiento:</b><br>Sin frases de prudencia.<br><b>Eliminación:</b><br>P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.  |

**2.3 Otros peligros**

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia registrada bajo REACH que haya sido evaluada como persistente, bioacumulativa y tóxica (PBT) o muy persistente y muy bioacumulativa (mPmB). El contacto prolongado o repetido en una piel no adecuadamente limpia puede obstruir los poros de la piel provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis. El aceite usado puede contener impurezas nocivas. No está clasificado como inflamable pero puede arder.

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**
**3.2 Mezclas**

Naturaleza química : Aceite y aditivos de base sintética.  
 Aceite mineral altamente refinado.  
 El aceite mineral altamente refinado contiene < 3% (p/p) de extracto de DMSO de acuerdo con IP346.  
 El aceite mineral altamente refinado sólo está presente como diluyente aditivo.  
 Clasificación en función del contenido de extracto DMSO < 3 % (Regulación (CE) 1272/2008, Anexo VI, Parte 3, Nota L).

**Componentes peligrosos**

| Nombre químico | No. CAS<br>No. CE<br>Número de registro | Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) | Concentración (% w/w) |
|----------------|---|--|-----------------------|
|                |   |  |                       |

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

|                                  |                                  |  |            |
|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| Ditiofosfato alquílico           | 255881-94-8<br>401-850-9         | Aquatic Acute1;<br>H400<br>Aquatic Chronic1;<br>H410<br>Repr.2; H361   | 0,25 - 0,9 |
| Alkenyl amine                    | 1213789-63-9<br>01-2119473797-19 | Acute Tox.4; H302<br>Asp. Tox.1; H304<br>Skin Corr.1; H314<br>STOT SE3; H335<br>STOT RE2; H373<br>Aquatic Acute1;<br>H400<br>Aquatic Chronic1;<br>H410   | 0,25 - 0,8 |
| Alquil amina                     | 111-86-4<br>203-916-0            | Acute Tox.3; H301<br>Acute Tox.3; H311<br>Skin Corr.1; H314<br>Eye Dam.1; H318<br>Acute Tox.4; H332<br>STOT SE3; H335<br>Aquatic Acute1;<br>H400<br>Flam. Liq.3; H226<br>Aquatic Chronic2;<br>H411 | 0,1 - 0,9  |
| Alcohols, C12-14,<br>ethoxylated | 68439-50-9                       | Eye Dam.1; H318<br>Aquatic Acute1;<br>H400<br>Skin Irrit.2; H315<br>Aquatic Chronic3;<br>H412  | 0,1 - 0,9  |

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios**
**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

- Protección de los socorristas : Cuando se administren primeros auxilios, asegúrese de utilizar los equipos de protección personal apropiados de acuerdo al incidente, la lesión y los alrededores.
- Si es inhalado : En condiciones normales de uso no se requiere ningún tratamiento.  
Si los síntomas persisten, obtener consejo médico.
- En caso de contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y después lavar con jabón, si hubiera.  
Si la irritación continúa, obtener atención médica.
- En caso de contacto con los ojos : Limpie los ojos con agua abundante.

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

ojos : Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
Si la irritación continúa, obtener atención médica.

Por ingestión : Por lo general no es necesario administrar tratamiento a menos que se hayan ingerido grandes cantidades, no obstante, obtener consejo médico.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Síntomas : Los signos y síntomas de acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis pueden incluir la formación de pústulas negras y manchas en las áreas de exposición de la piel. La ingestión puede provocar náuseas, vómitos y/o diarrea.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento : Notas para el médico:  
Dar tratamiento sintomático.

---

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1 Medios de extinción**

Medios de extinción apropiados : Espuma, agua pulverizada o en forma de neblina. Puede usarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra solamente para incendios pequeños.

Medios de extinción no apropiados : No se debe echar agua a chorro.

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Peligros específicos en la lucha contra incendios : Los productos de combustión peligrosos pueden contener: Una mezcla compleja de partículas sólidas (en suspensión) y líquidas, y gases (humo). Si se produce combustión incompleta, puede originarse monóxido de carbono. Compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Se debe usar un equipo de protección adecuado incluidos guantes resistentes a químicos; se recomienda el uso de un traje resistente a químicos si se espera tener contacto prolongado con el producto derramado. Se debe usar un equipo de respiración autónomo en caso de acercarse al fuego en un espacio confinado. Se debe escoger la vestimenta del bombero aprobada según las normas (p. ej. Europa: EN469).

Métodos específicos de extinción : Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

---

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Precauciones personales : 6.1.1 Para personal que no es de emergencia:  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
6.1.2 Para personal de emergencias:  
Evítese el contacto con los ojos y la piel.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Precauciones relativas al medio ambiente : Usar un contenedor apropiado para evitar la contaminación del medio ambiente. Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos mediante el uso de arena, tierra u otras barreras apropiadas.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Métodos de limpieza : Resbaloso al derramarse. Evite accidentes, limpie inmediatamente.  
Evitar su extensión con arena, tierra u otro material de contención.  
Recolectar el líquido directamente o en un absorbente.  
Absorber los residuos con un absorbente como arcilla, arena u otro material adecuado y eliminar debidamente.

**6.4 Referencia a otras secciones**

En el Sección 8 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una guía para la selección de los equipos de protección personal., En el Sección 13 de esta Hoja de Seguridad podrá encontrar una guía para la disposición de material derramado.

---

**SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**

Precauciones Generales : Use una ventilación local por aspiración si existe riesgo de inhalación de vapores, neblinas o aerosoles.  
Usar la información en esta ficha como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de determinar los controles apropiados para el manejo, almacenamiento y eliminación seguros de este material.

**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Consejos para una manipulación segura : Evite el contacto prolongado o repetido con la piel.  
Evitar la inhalación de vapor y/o nebulizaciones.  
Si se manipula el producto en bidones / tambores, usar calzado de seguridad y equipo apropiado de manejo.  
Eliminar debidamente cualquier trapo contaminado o

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
 Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

materiales de limpieza a fin de evitar incendios.

Trasvase de Producto : Se deben utilizar procedimientos adecuados de conexión a tierra y de unión durante todas las operaciones de transferencia a granel para evitar la acumulación estática.

Se deben utilizar procedimientos adecuados de conexión a tierra y de unión durante todas las operaciones de transferencia a granel para evitar la acumulación estática.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Otros datos : Mantenga los contenedores herméticamente cerrados y en un lugar fresco y bien ventilado. Use contenedores identificados de forma adecuada y susceptibles de cierre.

Almacene a temperatura ambiente.

Almacene a temperatura ambiente.

Consulte la sección 15 para información adicional sobre legislación específica acerca del envasado y almacenamiento de este producto.

Material de embalaje : Material apropiado: Para contenedores o revestimientos de contenedores, use acero suave o polietileno de alta densidad. Material inapropiado: PVC

Consejo en el Recipiente : Los contenedores de polietileno no deberían exponerse a altas temperaturas debido a posible riesgo de deformación.

**7.3 Usos específicos finales**

Usos específicos : No es aplicable.

**SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual**
**8.1 Parámetros de control**
**Límites de exposición profesional**

| Componentes                | No. CAS | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Base   |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Aceites minerales, nieblas |         | TWA                                 | 5 mg/m <sup>3</sup>   | EE. UU. Valores límite de exposición de la ACGIH |
| Aceites minerales,         |         |                                     | 10 mg/m <sup>3</sup>  | ES VLA   |

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Special Gear Oil  
 Revision: 16.09.2021  
 Part No 1238051, 2065038, 2065037

|                               |  |     |                     |        |
|-------------------------------|--|-----|---------------------|--------|
| nieblas                       |  |     |                     |        |
| Aceites minerales,<br>nieblas |  | TWA | 5 mg/m <sup>3</sup> | ES VLA |

**Límites biológicos de exposición profesional**

Ningún límite biológico asignado.

**Métodos de Control**

Es posible que se requiera monitorear la concentración de las sustancias en la zona de respiración de los trabajadores o en el lugar laboral general para confirmar que se cumpla con un límite de exposición ocupacional (OEL) y con la idoneidad de los controles de exposición. Para algunas sustancias es posible que también sea apropiado el monitoreo biológico.

Una persona competente debe aplicar métodos de medición de exposición validados y un laboratorio acreditado debe analizar las muestras.

Abajo se dan ejemplos de fuentes de métodos recomendados de medición del aire. Pueden haber otros métodos nacionales.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods  
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods  
<http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances  
<http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.  
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

**8.2 Controles de la exposición**

**Medidas de ingeniería** El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las potenciales condiciones de exposición. Seleccionar controles basados en una valoración de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas a tomar apropiadas incluyen las relacionadas con:

Ventilación adecuada para controlar las concentraciones suspendidas en el aire.

Cuando el material se calienta, atomiza, o se forma niebla, existe un riesgo potencial mayor de que se generen concentraciones suspendidas en el aire.

Información general:

Defina los procedimientos de manipulación segura y mantenimiento de los controles.

Eduque y capacite a los trabajadores acerca de los peligros y las medidas de control relevantes para las actividades normales asociadas a este producto.

Asegúrese de seleccionar, probar y mantener adecuadamente los equipos que se usan para controlar la exposición, ej. equipos de protección personal, ventilación de escape local.

Apagar los sistemas antes de abrir o mantener del equipamiento.

Guardar sellados los desagües hasta la evacuación o para reciclar posteriormente.

Siempre cumpla las medidas de buena higiene personal, como lavarse las manos después de manipular el material y antes de comer, beber o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo y los equipos de protección para quitar los contaminantes. Descarte la ropa contaminada y el calzado que no se haya podido limpiar. Siga prácticas de buena limpieza de las instalaciones.

**Protección personal**

La información proporcionada se realizó de acuerdo con la directiva de EPI (Directiva del Consejo

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

89/686/EEC) y los estándares del Comité Europeo de Normalización (CEN).

El equipo de protección individual (EPI) debe satisfacer las normas nacionales recomendadas. Comprobar con los proveedores de equipo de protección personal.

Protección de los ojos : Si el material se maneja de una manera tal que pudiera salpicarse en los ojos, se recomienda usar equipo protector para los ojos.  
Aprobado según la Norma EN166 de la UE.

Protección de las manos

Observaciones : Cuando se pueda producir contacto de las manos con el producto, el uso de guantes homologados por normas reconocidas (p.ej. EN 374 en Europa y F739 en EE.UU.) y confeccionados con los siguientes materiales puede proporcionar protección química adecuada: Guantes de PVC, neopreno o caucho de nitrilo. La idoneidad y durabilidad de un guante es dependiente de su uso, p.ej., frecuencia y duración de contacto, resistencia química del material del guante, destreza. Siempre solicite consejo de los proveedores de guantes. Deberán cambiarse los guantes contaminados. La higiene personal es un elemento clave para el cuidado eficaz de las manos. Los guantes tienen que usarse sólo con las manos limpias. Después de usar los guantes, las manos deberían lavarse y secarse concienzudamente. Se recomienda el uso de una emulsión hidratante no perfumada.

En el caso de contacto continuo le recomendamos el uso de guantes con un tiempo de permeabilidad de más de 240 minutos, preferentemente para > 480 minutos si se pueden identificar guantes apropiados. Para protección a corto plazo o de salpicaduras recomendamos lo mismo, pero reconocemos que puede no haber disponibles guantes con este nivel de protección y en este caso puede ser aceptable un tiempo de permeabilidad menor, siempre y cuando se sigan regímenes apropiados de mantenimiento y reemplazo. El grosor de los guantes no es una buena forma de predecir la resistencia a un químico, ya que esta depende de la composición exacta del material de los guantes. Dependiendo de la marca y el modelo, los guantes deben tener un grosor mayor de 0,35 mm.

Protección de la piel y del cuerpo : Generalmente no se requiere protección para la piel aparte de la ropa / indumentaria normal de trabajo.  
Es buena práctica usar guantes resistentes a productos químicos.

Protección respiratoria : En condiciones normales de uso no se precisa, comúnmente,

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

protección respiratoria.

Observando buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de producto.

Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, seleccionar un equipo de protección respiratoria para las condiciones de uso específicas y que cumpla la legislación en vigor.

Comprobar con los proveedores de equipos de protección respiratoria.

Cuando los respiradores con filtro de aire sean adecuados, elegir una combinación adecuada de máscara y filtro.

Seleccionar un filtro apto para la combinación de partículas/gases orgánicos y vapores [Tipo A/Tipo P, punto de ebullición > 65 °C (149 °F)] que cumpla con las normas EN14387 y EN143.

Peligros térmicos : No aplicable

**Controles de exposición medioambiental**

Recomendaciones generales : Tomar las medidas necesarias para cumplir con los requisitos relevantes de la legislación ambiental. Evitar contaminación al medio ambiente siguiendo las indicaciones del Apartado 6. En caso necesario, prevenir la descarga de material no diluido en las aguas residuales. Las aguas residuales deben ser tratadas en una planta de tratamiento industrial o municipal antes de descargar a cauces de agua.

Los sistemas de aspiración de vapores deberán diseñarse observando los reglamentos locales sobre límites de emisión de de sustancias volátiles en vigor.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Aspecto : Líquido a temperatura ambiente.  
Color : ámbar  
Olor : Hidrocarburo ligero  
Umbral olfativo : Datos no disponibles  
pH : No aplicable  
Temperature de escurrimiento : -42 °C Método: ISO 3016  
Punto de fusión/congelación : Datos no disponibles

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

|   |   |   |
|---|---|---|
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | : | > 280 °C Valor(es) estimado(s)                                |
| Punto de inflamación                                  | : | 210 °C<br>Método: ISO 2592                                    |
| Tasa de evaporación                                   | : | Datos no disponibles  |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                          | : | Datos no disponibles  |
| Límite superior de explosividad                       | : | Valor típico 10 %(V)  |
| Límites inferior de explosividad                      | : | Valor típico 1 %(V)   |
| Presión de vapor                                      | : | < 0,5 Pa (20 °C)<br>Valor(es) estimado(s)                     |
| Densidad relativa del vapor                           | : | > 1 Valor(es) estimado(s)                                     |
| Densidad relativa                                     | : | 0,878 (15 °C)   |
| Densidad  | : | 878 kg/m <sup>3</sup> (15,0 °C)<br>Método: ISO 12185          |
| Solubilidad(es)                                       |   |   |
| Solubilidad en agua                                   | : | despreciable  |
| Solubilidad en otros disolventes                      | : | Datos no disponibles  |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua                | : | log Pow: > 6(basado en la información de productos similares) |
| Temperatura de auto-inflamación                       | : | ><br>320 °C   |
| Temperatura de descomposición                         | : | Datos no disponibles  |
| Viscosidad  |   |   |
| Viscosidad, dinámica                                  | : | Datos no disponibles  |
| Viscosidad, cinemática                                | : | 115 mm <sup>2</sup> /s (40,0 °C)<br>Método: ISO 3104          |
|   |   | 15,2 mm <sup>2</sup> /s (100 °C)<br>Método: ISO 3104          |
| Propiedades explosivas                                | : | No clasificado  |
| Propiedades comburentes                               | : | Datos no disponibles  |

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

**9.2 Otra información**

Conductibilidad : Este material no debería acumular estática.

---

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad****10.1 Reactividad**

El producto no presenta otras amenazas de reactividad además de las enumeradas en el siguiente subpárrafo.

**10.2 Estabilidad química**

Estable.

No se espera una reacción peligrosa al manipular y almacenar de acuerdo con las indicaciones.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

Reacciones peligrosas : Reacciona con agentes oxidantes fuertes.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

Condiciones que deben evitarse : Temperaturas extremas y luz directa del sol.

**10.5 Materiales incompatibles**

Materias que deben evitarse : Agentes oxidantes fuertes

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

Productos de descomposición peligrosos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

---

**SECCIÓN 11. Información toxicológica****11.1 Información sobre los efectos toxicológicos**

Criterios de Valoración : La información que aquí aparece está basada en datos sobre los componentes y en la toxicología de productos similares. A menos que se indique lo contrario, los datos presentados representan al producto en su totalidad y no los componentes individuales.

Información sobre posibles vías de exposición : El contacto con la piel y los ojos son las rutas primarias de exposición, aunque puede ocurrir exposición después de una ingestión accidental.

**Toxicidad aguda**

**Producto:**

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

Toxicidad oral aguda : DL50 rata: > 5.000 mg/kg  
Observaciones: Toxicidad baja:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda por inhalación : Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 conejo: > 5.000 mg/kg  
Observaciones: Toxicidad baja:  
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Corrosión o irritación cutáneas****Producto:**

Observaciones: Levemente irritante para la piel., El contacto prolongado o repetido en una piel no adecuadamente limpia puede obstruir los poros de la piel provocando disfunciones como acné producido por salpicaduras de aceite o foliculitis., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Lesiones o irritación ocular graves****Producto:**

Observaciones: Levemente irritante para la vista., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Sensibilización respiratoria o cutánea****Producto:**

Observaciones: Para sensibilización respiratoria o de la piel:, No es un sensibilizador., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Mutagenicidad en células germinales****Producto:**

: Observaciones: No mutagénico, A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad****Producto:**

Observaciones: No es carcinógeno., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

| Material                          | GHS/CLP Carcinogenicidad Clasificación |
|-----------------------------------|--|
| Aceite mineral altamente refinado | No está clasificado como carcinógeno   |

**Toxicidad para la reproducción****Producto:**

: Observaciones: No es tóxico para el desarrollo., No perjudica la fertilidad., A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única****Producto:**

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida****Producto:**

Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad por aspiración****Producto:**

No representa un riesgo por aspiración.

**Otros datos****Producto:**

Observaciones: Los aceites usados pueden contener impurezas nocivas acumuladas durante el uso. La concentración de tales impurezas dependerá del uso y puede ocasionar riesgos para la salud y el medio ambiente., TODO el aceite usado debería manipularse con precaución y evitar el contacto con la piel en la medida de lo posible.

Observaciones: Irrita ligeramente el sistema respiratorio.

Observaciones: Puede haber clasificaciones de otras autoridades en diferentes marcos reglamentarios.

**(carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción)**

Mutagenicidad en células germinales- Valoración : Este producto no cumple los criterios de clasificación de las categorías 1A/1B.

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

|   |   |   |
|---|---|---|
| Carcinogenicidad - Valoración               | : | Este producto no cumple los criterios de clasificación de las categorías 1A/1B. |
| Toxicidad para la reproducción - Valoración | : | Este producto no cumple los criterios de clasificación de las categorías 1A/1B. |

---

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.1 Toxicidad**

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Criterios de Valoración | : | Los datos ecotoxicológicos no se han determinado específicamente para este producto.<br>La información emitida se basa en el conocimiento de los componentes y en la ecotoxicología de productos similares.<br>A menos que se indique lo contrario, los datos presentados representan al producto en su totalidad y no los componentes individuales.(LL/EL/IL50 expresado como la cantidad nominal de producto requerido para preparar extracto de ensayo acuoso).Los datos de prueba para los paquetes aditivos también se han utilizado en la clasificación de este producto. |
|-------------------------|---|---|

**Producto:**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Toxicidad para los peces (Toxicidad aguda)                 | : | Observaciones: LL/EL/IL50 10-100 mg/l<br>Nocivo |
| Toxicidad para crustáceos (Toxicidad aguda)                | : | Observaciones: LL/EL/IL50 10-100 mg/l<br>Nocivo |
| Toxicidad para algas y plantas acuáticas (Toxicidad aguda) | : | Observaciones: LL/EL/IL50 10-100 mg/l<br>Nocivo |
| Toxicidad para los peces (Toxicidad crónica)               | : | Observaciones: Datos no disponibles             |
| Toxicidad para crustáceos (Toxicidad crónica)              | : | Observaciones: Datos no disponibles             |
| Toxicidad para microorganismos (Toxicidad aguda)           | : | Observaciones: Datos no disponibles             |

**Componentes:****Ditiofosfato alquílico :**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Factor-M (Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático) | : | 1 |
|--|---|---|

**Alkenyl amine :**

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

Factor-M (Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático) : 10

Factor-M (Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático) : 10

**Alquil amina :**

Factor-M (Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático) : 1

**Alcohols, C12-14, ethoxylated :**

Factor-M (Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático) : 1

**12.2 Persistencia y degradabilidad****Producto:**

Biodegradabilidad : Observaciones: No es fácilmente biodegradable., Los constituyentes principales son inherentemente biodegradables, pero contienen componentes que pueden persistir en el medio ambiente.

**12.3 Potencial de bioacumulación****Producto:**

Bioacumulación : Observaciones: Contiene componentes potencialmente bioacumulativos.

Coefficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: > 6 Observaciones: (basado en la información de productos similares)

**12.4 Movilidad en el suelo****Producto:**

Movilidad : Observaciones: Líquido en la mayoría de las condiciones ambientales., Si penetra en el suelo, se adsorberá hasta convertirse en partículas y perderá su movilidad.  
Observaciones: Flota sobre el agua.

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB****Producto:**

Valoración : Esta mezcla no contiene ninguna sustancia registrada bajo REACH que haya sido evaluada como persistente, bioacumulativa y tóxica (PBT) o muy persistente y muy bioacumulativa (mPmB).

**12.6 Otros efectos adversos****Producto:**

Información ecológica : No tiene potencial de agotamiento de la capa de ozono,

---

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

Part No 1238051, 2065038, 2065037

---

complementaria

potencial de creación de ozono fotoquímico ni potencial de calentamiento global., El producto es una mezcla de componentes no volátiles, que no se liberarán en el aire en cantidades considerables bajo condiciones de uso normales. Mezcla poco soluble., Provoca contaminación física de los organismos acuáticos.

---

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto

: Recuperar o reciclar si es posible.  
Es responsabilidad del productor de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material producido para determinar la clasificación de residuos apropiada y los métodos de eliminación de conformidad con los reglamentos en vigor.  
No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o cursos de agua.  
  
No deberá permitirse que el producto residual contamine el suelo o el agua subterránea, o eliminarse en el medio ambiente.  
Los residuos, los derrames o el producto usado, son desechos peligrosos.  
Los residuos originados por derrame o limpieza de tanques, deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente, preferiblemente en colector o gestor / contratista reconocido. La competencia y capacidad del colector o del gestor / contratista debe determinarse con antelación.  
Evite que el agua del fondo del depósito penetre en la tierra, pues ello contaminaría el suelo y el agua subterránea.  
  
MARPOL: véase el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78), que establece los aspectos técnicos para controlar la contaminación procedente de los buques.

Envases contaminados

: Eliminar según la legislación vigente, utilizando los servicios de un proveedor reconocido. Debe determinarse con antelación la competencia y capacidad del colector o del gestor / contratista.  
La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor.

Legislación local

Catálogo de desechos

:

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

Código UE de eliminación de desechos (EWC):

Número de identificación de residuo :

13 02 06\*

Observaciones : La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor.

La clasificación de los residuos es siempre la responsabilidad del usuario final.

---

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte****14.1 Número ONU**

**ADR** : No está clasificado como producto peligroso.  
**RID** : No está clasificado como producto peligroso.  
**IMDG** : No está clasificado como producto peligroso.  
**IATA** : No está clasificado como producto peligroso.

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

**ADR** : No está clasificado como producto peligroso.  
**RID** : No está clasificado como producto peligroso.  
**IMDG** : No está clasificado como producto peligroso.  
**IATA** : No está clasificado como producto peligroso.

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

**ADR** : No está clasificado como producto peligroso.  
**RID** : No está clasificado como producto peligroso.  
**IMDG** : No está clasificado como producto peligroso.  
**IATA** : No está clasificado como producto peligroso.

**14.4 Grupo de embalaje**

**ADR** : No está clasificado como producto peligroso.  
**RID** : No está clasificado como producto peligroso.  
**IMDG** : No está clasificado como producto peligroso.  
**IATA** : No está clasificado como producto peligroso.

**14.5 Peligros para el medio ambiente**

**ADR** : No está clasificado como producto peligroso.  
**RID** : No está clasificado como producto peligroso.  
**IMDG** : No está clasificado como producto peligroso.

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

Observaciones : Precauciones especiales: Consulte el Capítulo 7, Manipulación y almacenamiento, para conocer las precauciones especiales que el usuario debe tener en cuenta o respetar en relación con el transporte.

**14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

No aplicable al producto suministrado. Las normas del Anexo 1 de MARPOL se aplican al transporte a granel por mar.

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

---

**SECCIÓN 15. Información reglamentaria****15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV) : El producto no está sujeto a la autorización bajo REACH.

Compuestos orgánicos volátiles : 0 %

Otras regulaciones : La información reglamentaria no pretende ser extensa. Pueden aplicarse otras reglamentaciones a este material.

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), anexo XIV.

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), anexo XVII.

Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo y sus modificaciones.

Directiva 1994/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo y sus modificaciones.

Directiva 92/85/CEE del Consejo relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o estén en período de lactancia y sus modificaciones.

**Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:**

REACH : Notificado con restricciones  
TSCA : Listados todos los componentes.

**15.2 Evaluación de la seguridad química**

El proveedor no ha realizado evaluaciones de la seguridad química de esta sustancia/mezcla.  
El proveedor no ha realizado evaluaciones de la seguridad química de esta sustancia/mezcla.

---

**SECCIÓN 16. Otra información**

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

**REGLAMENTO (CE) No 1272/2008**

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3, H412

**Procedimiento de clasificación:**

Opinión de expertos y la determinación del peso de las pruebas.

**Texto completo de las Declaraciones-H**

|      |  |
|------|--|
| H226 | Líquidos y vapores inflamables.  |
| H301 | Tóxico en caso de ingestión.   |
| H302 | Nocivo en caso de ingestión.   |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| H311 | Tóxico en contacto con la piel.  |
| H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.               |
| H315 | Provoca irritación cutánea.  |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves.  |
| H332 | Nocivo en caso de inhalación.  |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.  |
| H361 | Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.                |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. |
| H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                      |
| H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.       |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.           |

**Texto completo de otras abreviaturas**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Acute Tox.      | Toxicidad aguda   |
| Aquatic Acute   | Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático         |
| Aquatic Chronic | Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático       |
| Asp. Tox.       | Peligro de aspiración   |
| Eye Dam.        | Lesiones oculares graves  |
| Flam. Liq.      | Líquidos inflamables  |
| Repr.           | Toxicidad para la reproducción  |
| Skin Corr.      | Corrosión cutáneas  |
| Skin Irrit.     | Irritación cutáneas   |
| STOT RE         | Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas |
| STOT SE         | Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única       |

Referencias principales de las abreviaturas usadas en esta hoja de seguridad : Las abreviaciones y los acrónimos estándar que se usan en este documento se pueden buscar en publicaciones de referencia (ej. diccionarios científicos) o en sitios Web.

ACGIH = Conferencia Americana de higienistas Industriales gubernamentales

ADR = Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

AICS = Inventario Australiano de Sustancias Químicas

ASTM = Sociedad Americana de pruebas de Materiales

BEL = Límites de exposición biológicos

BTEX = Benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos

CAS = Servicio de Químicos Abstractos

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

CEFIC = Consejo Europeo de la Industria Química  
CLP = Clasificación, Embalaje y Etiquetado  
COC = Método en vaso abierto de Cleveland  
DIN = Deutsches Institut für Normung  
DMEL = Nivel derivado con efecto mínimo  
DNEL = Nivel sin efecto derivado  
DSL = Lista de Sustancias Domésticas de Canadá  
EC = Comisión Europea  
EC50 = Nivel Efectivo 50  
ECETOC = Centro Europeo de Eco toxicología y Toxicología de Químicos  
ECHA = Agencia Europea de Químicos  
EINECS = Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes  
EL50 = Carga eficaz cincuenta  
ENCS = Inventario Japonés de existentes y nuevas sustancias químicas  
EWC = Código Europeo de Residuos  
GHS = Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos  
IARC = Agencia Internacional de Investigación del Cáncer  
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
IC50 = Concentración 50 Inhibidora  
IL50 = Nivel 50 inhibidor  
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
INV = Inventario Químico de China  
IP346 = Test N° 346 del Instituto de Petróleo para la determinación de los Aromáticos Poli cíclicos DMSO - extraíbles  
KECI = Inventario Coreano de Químicos Existentes  
LC50 = Concentración Letal 50  
LD50 = Dosis letal para el 50%  
LL/EL/IL = Carga Letal / Carga Efectiva / Carga inhibitoria  
LL50 = Nivel Letal 50  
MARPOL = Convención Internacional para la prevención de la contaminación de barcos  
NOEC/NOEL = Concentración con Efectos No Observados / Nivel de Efectos No Observados  
OE\_HP V = Exposición laboral - Elevado volumen de producción  
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico  
PICCS = Inventario Filipino de químicos y sustancias químicas  
PNEC = Concentración de no efectos previsible  
REACH = Registro, Evaluación y Autorización de químicos  
RID = Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril  
SKIN\_DES = Designación para la piel  
STEL = Límite de exposición a corto tiempo  
TRA = Evaluación del Riesgo Específica  
TSCA = Ley Americana de Control de Sustancias Químicas

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

TWA = Media Ponderada en el Tiempo  
vPvB = Muy Persistente y muy Bioacumulativas

**Otros datos**

- Consejos relativos a la formación : Debe disponer a los trabajadores la información y la formación práctica suficientes.
- Otra información : Una barra vertical (|) en el margen izquierdo indica una modificación con respecto a la versión anterior.
- Fuentes de los principales datos utilizados para elaborar la ficha : Los datos citados provienen, sin limitaciones, de una o más fuentes de información (ej. datos toxicológicos de los Servicios de Salud de Shell, datos de los proveedores de materiales, CONCAWE, la base de datos IUCLID de la Unión Europea, la reglamentación 1272 de la CE, etc.).

**Usos identificados según el sistema de descriptores de usos****Usos: trabajador**

Título : Uso general de lubricantes y grasas en vehículos o maquinaria.- Profesional

**Usos: trabajador**

Título : Uso general de lubricantes y grasas en vehículos o maquinaria.- Industria

La información contenida en este documento, está basada en nuestros conocimientos actuales y es nuestra intención describir el producto solamente en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. Por lo tanto, no deberá interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. En consecuencia, corresponde al usuario bajo su exclusiva responsabilidad, decidir si estas informaciones son apropiadas y útiles.

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Special Gear Oil  
 Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

## Safety Data Sheet ES

according to Regulation (EC) No. 1907/2006

**Posible situación de exposición: trabajador**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>300000010642</b>        |   |
| <b>SECCIÓN 1</b>           | <b>TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN</b>   |
| <b>Título</b>              | Uso general de lubricantes y grasas en vehículos o maquinaria.- Profesional   |
| <b>Descriptor de usos</b>  | <b>Sector de uso:</b> SU22<br><b>Categorías de procesos:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 8a, PROC 8b, PROC 20<br><b>Categorías de liberación al medio ambiente:</b> ERC9a, ERC9b, ESVOC SpERC 9.6b.v1  |
| <b>Alcance del proceso</b> | Cubre el uso general de lubricantes y grasas en sistemas cerrados de maquinaria y vehículos. Incluye el llenado y el vaciado de contenedores, y la operación de maquinarias cerradas (incluidos motores), así como las actividades asociadas de mantenimiento y almacenamiento. |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>SECCIÓN 2</b>             | <b>CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>              |
| <b>Información Adicional</b> | No se ha presentado ninguna evaluación de exposiciones para la salud humana. |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Sección 2.1</b>                  | <b>Control de la exposición del trabajador</b> |
| <b>Características del producto</b> |  |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Posibles situaciones favorables</b> | <b>Medidas de gestión de riesgos</b> |
|--|--------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>Sección 2.2</b>  | <b>Control de la exposición ambiental</b> |
| <b>Cantidades utilizadas</b>  |   |
| Tonelaje de la UE (toneladas por año):  | 5.387,2                                   |
| Parte usada regional del tonelaje-UE:   | 0,1                                       |
| Fracción usada localmente de las toneladas regionales:  | 0,1                                       |
| <b>Frecuencia y duración del uso</b>  |   |
| Días de emisión (días/Año):   | 365                                       |
| <b>Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos</b>  |   |
| Factor de dilución de agua dulce local::  | 10  |
| Factor de dilución de agua de mar local:  | 100                                       |
| <b>Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental</b>   |   |
| Las emisiones en el agua se pueden descuidar, ya que el proceso se realiza sin contacto de agua.  |   |
| Liberar fracción del proceso al aire (después de las típicas medidas de gestión de riesgos (RMM) locales):  |   |
| Liberar fracción del proceso a aguas residuales (después de las típicas medidas de gestión de riesgos (RMM) locales y antes de la planta (municipal) de tratamiento de aguas residuales): | 5,00E-04                                  |

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil  
 Revision: 16.09.2021  
**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

|  |          |
|--|----------|
| Liberar fracción del proceso al suelo (después de las típicas medidas de gestión de riesgos (RMM) locales):  | 1E-03    |
| <b>Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente</b>  |          |
| Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .                                 |          |
| <b>Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo</b>                                  |          |
| Evitar el derrame de la sustancia no diluida en el agua residual local o recuperarla allí.   |          |
| <b>Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio</b>  |          |
| No echar lodo industrial sobre suelos naturales.<br>Lodo activado se debe quemar, guardar o rehecharar.  |          |
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio</b>  |          |
| Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)   | 87,3     |
| Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m <sup>3</sup> /d):   | 2,00E+03 |
| Cantidad máxima permitida en el sitio (MSafe) de acuerdo con las condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos (RMM) indicadas arriba (kg/día): | 424,6    |
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación</b>   |          |
| Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.   |          |
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos</b>  |          |
| Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.   |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>SECCIÓN 3</b>   | <b>CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN</b> |
| <b>Sección 3.1: Salud</b>  |  |
| No se ha presentado ninguna evaluación de exposiciones para la salud humana. |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Sección 3.2: Medio ambiente</b> |  |
| Modelo ECETOC TRA usado.           |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>SECCIÓN 4</b>   | <b>PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN</b> |
| <b>Sección 4.1: Salud</b>  |  |
| No se ha presentado ninguna evaluación de exposiciones para la salud humana. |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Sección 4.2: Medio ambiente</b>  |  |
| La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas. |  |

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

|   |
|---|
| Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ). |
|---|

|   |
|---|
| Si la escalación descubre una condición con aplicación insegura (es decir $RCR > 1$ ), son necesarias RMMs adicionales o una evaluación sobre la seguridad de sustancia específica para la empresa. |
|---|

|   |
|---|
| Para obtener más información, visite <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> . |
|---|

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Special Gear Oil  
 Revision: 16.09.2021  
 Part No 1238051, 2065038, 2065037

**Posible situación de exposición: trabajador**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>300000010643</b>        |   |
| <b>SECCIÓN 1</b>           | <b>TÍTULO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN</b>   |
| <b>Título</b>              | Uso general de lubricantes y grasas en vehículos o maquinaria.- Industria   |
| <b>Descriptor de usos</b>  | <b>Sector de uso:</b> SU3<br><b>Categorías de procesos:</b> PROC 1, PROC 2, PROC 8b, PROC 9<br><b>Categorías de liberación al medio ambiente:</b> ERC4, ERC7, ATIEL-ATC SPERC 4.Bi.v1   |
| <b>Alcance del proceso</b> | Cubre el uso general de lubricantes y grasas en sistemas cerrados de maquinaria y vehículos. Incluye el llenado y el vaciado de contenedores, y la operación de maquinarias cerradas (incluidos motores), así como las actividades asociadas de mantenimiento y almacenamiento. |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>SECCIÓN 2</b>             | <b>CONDICIONES DE OPERACIÓN Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>              |
| <b>Información Adicional</b> | No se ha presentado ninguna evaluación de exposiciones para la salud humana. |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Sección 2.1</b>                  | <b>Control de la exposición del trabajador</b> |
| <b>Características del producto</b> |  |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Posibles situaciones favorables</b> | <b>Medidas de gestión de riesgos</b> |
|--|--------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>Sección 2.2</b>  | <b>Control de la exposición ambiental</b> |
| <b>Cantidades utilizadas</b>  |   |
| Tonelaje de la UE (toneladas por año):  | 2,63E+03                                  |
| Parte usada regional del tonelaje-UE:   | 0,1                                       |
| Fracción usada localmente de las toneladas regionales:  | 0,1                                       |
| <b>Frecuencia y duración del uso</b>  |   |
| Días de emisión (días/Año):   | 300                                       |
| <b>Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos</b>  |   |
| Factor de dilución de agua dulce local::  | 10  |
| Factor de dilución de agua de mar local:  | 100                                       |
| <b>Otras condiciones de operación que afectan la exposición ambiental</b>   |   |
| Las emisiones en el agua se pueden descuidar, ya que el proceso se realiza sin contacto de agua.  |   |
| Liberar fracción del proceso al aire (después de las típicas medidas de gestión de riesgos (RMM) locales):  | 5,00E-05                                  |
| Liberar fracción del proceso a aguas residuales (después de las típicas medidas de gestión de riesgos (RMM) locales y antes de la planta (municipal) de tratamiento de aguas residuales): | 2,00E-11                                  |

## CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Product Name: WGP Special Gear Oil  
 Revision: 16.09.2021  
 Part No 1238051, 2065038, 2065037

|   |          |
|---|----------|
| Liberar fracción del proceso al suelo (después de las típicas medidas de gestión de riesgos (RMM) locales):   | 0        |
| <b>Condiciones técnicas y medidas durante el proceso (fuente) para evitar la liberación al medio ambiente</b>   |          |
| Con motivo de las diferentes practicas en lugares diferentes son las estimaciones cautas sobre la puesta libre de procesos .  |          |
| <b>Condiciones técnicas del sitio y medidas para reducir o limitar descargas, emisiones al aire y liberaciones al suelo</b>   |          |
| Limitar la emisión del aire a una eficiencia de retención típica de (%):  | 70       |
| Evitar el derrame de la sustancia no diluida en el agua residual local o recuperarla allí.  |          |
| Se asume que los emplazamientos de los usuarios disponen de separadores aceite/agua o equivalentes, y que las aguas residuales se vierten a la red de alcantarillado público. |          |
| <b>Medidas en la organización para evitar o limitar la liberación al exterior del sitio</b>   |          |
| No echar lodo industrial sobre suelos naturales.<br>Lodo activado se debe quemar, guardar o rehechurar.   |          |
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con el plan de tratamiento de aguas cloacales del municipio</b>   |          |
| Eliminación estimada de la sustancia de aguas residuales mediante el tratamiento doméstico de aguas negras (%)  | 87,3     |
| Supuesta planta depuradora doméstica-cuota de agua residual (m <sup>3</sup> /d):  | 2,00E+03 |
| Cantidad máxima permitida en el sitio (MSafe) de acuerdo con las condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos (RMM) indicadas arriba (kg/día):                  | 43.615,4 |
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para la eliminación</b>  |          |
| Tratamiento externo y evacuación de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y / o nacionales.  |          |
| <b>Condiciones y medidas relacionadas con la recuperación externa de residuos</b>   |          |
| Admisión externa y reciclamiento de residuos respetando las correspondientes instrucciones locales y nacionales.  |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>SECCIÓN 3</b>   | <b>CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA EXPOSICIÓN</b> |
| <b>Sección 3.1: Salud</b>  |  |
| No se ha presentado ninguna evaluación de exposiciones para la salud humana. |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Sección 3.2: Medio ambiente</b> |  |
| Modelo ECETOC TRA usado.           |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>SECCIÓN 4</b>   | <b>PAUTAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POSIBLE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN</b> |
| <b>Sección 4.1: Salud</b>  |  |
| No se ha presentado ninguna evaluación de exposiciones para la salud humana. |  |

---

**CLOSE TO OUR CUSTOMERS**

Product Name: WGP Special Gear Oil

Revision: 16.09.2021

**Part No 1238051, 2065038, 2065037**

---

| <b>Sección 4.2: Medio ambiente</b> |
|------------------------------------|
|------------------------------------|

|   |
|---|
| La directriz basa a las condiciones de trabajo adaptadas, que no se tiene que aplicar a todos los lugares; por eso puese ser necesaria una escalación, para fijar medidas de gestión de riesgo adecuadas. |
|---|

|   |
|---|
| Más detalles sobre la escalación y tecnologías de control contiene SpERC-Factsheet ( <a href="http://cefic.org">http://cefic.org</a> ). |
|---|

|   |
|---|
| Si la escalación descubre una condición con aplicación insegura (es decir RCR > 1), son necesarias RMMs adicionaleso una evaluación sobre la seguridad de sustancia específica para la empresa. |
|---|

|   |
|---|
| Para obtener más información, visite <a href="http://www.ATIEL.org/REACH_GES">www.ATIEL.org/REACH_GES</a> . |
|---|